



pressure air min 6 bar for Rotorfixingsystem + Dosagehead + Option: air rejectsystem

Druckluft min. 6 bar für Rotorspannsystem + Dosierung + Option: Luftaussortierung

Betriebsspannung / Main 400/440/480 V - 50-60Hz

Anschluß / Connection 4x6mm² - frei verlegt on floor 4x10mm² - feste Verlegung cable conduit

Werkstoff Nr.											
Gehäusenummer	Vergütungsart										
HRc	Nennwert	Buchstabe	korrektur	in den Planquadrate		Änderung		Datum	Name		
Einzelgehäuse	Nennwert	Erstellt mit CAD, Änderungen nur im CAD-Modell!									
Stellenweise	mm	mm	Dokument: 100057909 / 000								
Ent. HRc	mm	HRc	HRc	Benennung:							
Blankverschleiß	Blauenwert	Aufstellungsplan 3090i									
Herzverschleiß	Lackiert	Space requirement									
Harth. stellenw.	Glasgestrahlt	3090i T/C ab Nr. 450									
Masse ohne Toleranzangabe DN ISO 2768 - mH		Blatt	Blätter	Maßstab	Datum	Name					
Karten ca. 0,20 mmx45° gebrochen		1	1	1:20	08.11.04	HKUBE					
Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäss DN 34 Absatz 2 1 vor											
										Ident. Nr.	3811985
										Zeichn. Nr.	511-00-00-29-023
										FETTE COMPACTING	